

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44907200.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта: -

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця: 04116, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Шолуденка, будинок 1.

Назва об'єкта / промислового майданчика: Царичанська дільниця Новомосковського управління експлуатації газового господарства ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (Царичанська дільниця Новомосковського УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ») 51000, Дніпропетровська обл, с. Царичанка, вул.Центральна,756.

Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад: UA12020310010078504.

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронна пошта: Начальник департаменту фінансового планування та звітності ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» Голуб Л.С. тел./факс: 056-745-50-11, e-mail: dnpp@grmu.com.ua, office.dp@grmu.com.ua.

Назва виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: джерела викидів, які знаходяться на проммайданчику підприємства, не підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

Царичанська дільниця Новомосковського УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» виконує комплекс робіт по експлуатації систем газопостачання, займається наданням послуг по обслуговуванню і ремонту внутрішньобудинкового газового господарства, виконанням ремонтних і аварійних заявок, обслуговуванням газопроводів всіх тисків і споруд та обладнанням на них.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на майданчику є опалювальні котли, зварювальний апарат, токарно-гвинторізний, вертикально-свердлильний, , заточувальний верстати, склад сипучих матеріалів, пайка оловом, бензинові генератори, бензопили, мотокоси

Газові котли та газові конвектори призначені для опалення у зимовий період адміністративних, побутових, виробничих приміщень. У якості палива використовується природний газ. Відведення димових газів, утворених при спалюванні природного газу, здійснюється через димові труби.

При ремонтних роботах на території проммайданчика використовується електродугове зварювання. В ремонтно-механічній майстерні встановлені токарно- гвинторізний,, вертикально-свердлильний, заточувальний верстати та пайка оловом.

Бензинові, генератори призначені для вироботки електричної енергії, яку використовують у вигляді резервного джерела електропостачання.

На території проммайданчика знаходиться склад сипучих матеріалів (пісок та щебінь). Пісок та щебінь призначені для будівельно-ремонтних робіт.

Для підстригання газонів, обпилювання дерев використовуються бензопили та мотокоси.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті/промисловому майданчику

Таблиця. Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Порядковий номер	Вид продукції	Річний випуск
1	2	3
1	Вироблення теплової енергії	225,201 Гкал/рік.

Матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи окремої операції

Продукція	Сировина			Викиди в атмосферу	
	Найменування сировини	Одиниця вимірювання	Кількість	Найменування	Кількість, т/рік
Послуги по обслуговуванню і ремонту газового господарства	Природний газ	тис.м3	24,694 тис.м ³	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050176
				Оксид вуглецю	0,092896
				Вуглецю діоксид	48,02
	Зварювальні електроди МР-3	т/рік	0,05 т/рік	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000081682
	Зварювальні електроди АНО-4	т/рік	0,05 т/рік	Метан	0,00081682
	Олово	т/рік	0,030 т/рік	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,00000008168
	Бензин	л	300 л	Вуглеводні насичені C12-C19	0,01065
	Щебінь	т/рік	10 т/рік	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,000128
				Бенз(а)пірен	0,00000005538
				Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000756
	Пісок	т/рік	10 т/рік	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000101
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0582912
				Фтористий водень	0,00002
				Олово	0,00000000052

Значення проєктної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Найменування	Проектна та фактична виробнича потужність	Режим роботи устаткування (годин)
1	2	3
Котел Protherm Bear Condens	48 кВт	4320
Котел JLD 23-B Kroos	23 кВт	4320
Котел Рівнотерм-72	72 кВт	4320
Котел ТЕРМЕТGCO-DP-21-03	24 кВт	4320

Пост газового зварювання	4,5 кВт	750
Заточувальний верстат	0,7 кВт	500
Вертикально-свердильний верстат	0,7 кВт	500
Токарно-гвинторізний верстат	0,7 кВт	1506
Генератор електроенергії портативний EPH5500E2	2,8 кВт	32
Генератор бензтовний KS 7000E	5,5 кВт	32
Бензопила бензинова 0,42л, 2кВт, шина 400мм Sequoia SPC2016	2 кВт	32
Мотокоса 2,5кВт	2,5 кВт	32
Бензопила OCS 6400	3 кВт	32
Мотокоса Карпати БГ 2400	3 кВт	32

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції

Експлуатаційні характеристики та терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування наведені в таблиці.

Найменування	Термін введення в експлуатацію, рік	Нормативний строк амортизації, рік	Дата проведення останньої реконструкції, рік
1	2	3	4
Котел Protherm Bear Condens	2021	25 років	-
Котел JLD 23-B Kroos	2017	25 років	-
Котел Рівнотерм-72	2020	25 років	-
Котел ТЕРМЕТGCO-DP-21-03	2021	25 років	-
Пост газового зварювання	2017	15 років	-
Заточувальний верстат	1998	10 років	-
Вертикально-свердильний верстат	1999	10 років	-
Токарно-гвинторізний верстат	1999	10 років	-
Генератор електроенергії портативний EPH5500E2	2024	25 років	-
Генератор бензтовний KS 7000E	2006	15 років	-
Бензопила бензинова 0,42л, 2кВт, шина 400мм Sequoia SPC2016	2024	15 років	-
Мотокоса 2,5кВт	2024	10 років	-
Бензопила OCS 6400	2024	10 років	-
Мотокоса Карпати БГ 2400	2024	10 років	-

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050176	0,050176	1,0
2	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	0,092896	0,092896	1,5
3	-07000	Вуглецю діоксид	48,02	48,02	500,0
4	11104-93-1/04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000081682	0,000081682	0,1
5	74-82-8/12000	Метан	0,00081682	0,00081682	10,0
6	-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,00000008168	0,00000008168	0,0003
7	-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,01065	0,01065	1,5
8	7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,000128	0,000128	0,003
9	50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,00000005538	0,00000005538	0,0000005
10	1309-37-1/01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000756	0,000756	0,1
11	1313-13-9/01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000101	0,000101	0,005
12	----03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0582912	0,0582912	3,0
13	7664-39-3/7783-61-1/16000	Фтористий водень	0,000002	0,000002	0,05
14	21651-19-4/01105	Олово	0,00000000052	0,00000000052	0,007
Усього для підприємства			48,23392		-
<i>Найбільш поширені забруднюючі речовини</i>					
1	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050176	0,050176	1,0
2	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	0,092896	0,092896	1,5
3	----03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0582912	0,0582912	3,0
4	50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,00000005538	0,00000005538	0,0000005
Усього			0,201363		
<i>Небезпечні забруднюючі речовини</i>					
1	-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,01065	0,01065	1,5

2	74-82-8/12000	Метан	0,00081682	0,00081682	10,0
3	-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,00000008168	0,00000008168	0,0003
4	21651-19-4/01105	Олово	0,00000000052	0,00000000052	0,007
5	7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,000128	0,000128	0,003
6	1309-37-1/01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000756	0,000756	0,1
7	1313-13-9/01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000101	0,000101	0,005
8	7664-39-3/7783-61-1/16000	Фтористий водень	0,00002	0,00002	0,05
Усього			0,012472		
<i>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</i>					
Усього	-	-	-	-	-
<i>Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст</i>					
1	11104-93-1/04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000081682	0,000081682	0,1
2	-07000	Вуглецю діоксид	48,02	48,02	500,0
Усього			48,02008		

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Ном ер дже рел а вик иду	Наймену- вання ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Сту пін ь очи щен ня	Назва та тип установк и очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступі нь очищ ення газу, %
		CA S № / CA S	код	наймену- вання			об'єм на витр ата газоп и- лово го пото ку, м ³ /с	масова концен трація, мг/м ³	масова витрат а, г/с	об'єм на витр ата газоп и- лово го пото ку, м ³ /с	масо ва конц ен- траці я, мг/м ³	масо ва вир тата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ЗИЛ-900	-	---- 0300 0	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційов аних за складом	1	14302 BO-1	0,23	197,17	0,045 349	0,24	1,58	0,000 379	99,2

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	48,232
10102-44-0/04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050
630-08-0/06000	Оксид вуглецю	0,093
-07000	Вуглецю діоксид	48,02
11104-93-1/04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
74-82-8/12000	Метан	0,000
-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,000
-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,011
7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0001
50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,000
1309-37-1/01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000
1313-13-9/01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
---- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,058
7664-39-3/7783-61-1/16000	Фтористий водень	0,000
21651-19-4/01105	Олово та його сполуки в перерахунку на олово	0,000

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Вентиляція та спалювання код 1.B.2.c

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	48,174
10102-44-0/04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050
630-08-0/	Оксид вуглецю	0,093

06000		
-07000	Вуглецю діоксид	48,02
11104-93-1/ 04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000
74-82-8/12000	Метан	0,000
-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,000
-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,011
7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0001
50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,000

Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів код 2.C.7.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,037
- / 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,037
1309-37-1/ 01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000
1313-13-9/ 01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
7664-39-3/ 7783-61-1/16000	Фтористий водень	0,000
21651-19-4/01105	Олово та його сполуки в перерахунку на олово	0,000

Інше виробництво, споживання зберігання, транспортування або обробка сипучих продуктів код 2.L

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,021
- / 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,021

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: підприємство дотримується вимог чинного природоохоронного законодавства щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству: викиди підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам згідно до вимог наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006р. Запропоновані пропозиції по дозволеним обсягам викидів забруднюючих речовин в атмосферу на стаціонарних джерелах забезпечують не перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які відносяться до інших джерел викидів.

Номер джерела викиду на карті-схемі: **Джерело викиду №1 Труба** Котел Protherm Bear Condens

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту)	0,024728 г/с
	0,016192 г/с

Оксид вуглецю

Номер джерела викиду на карті-схемі: **Джерело викиду №2 Труба**, Котел JLD 23-B Kroos
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту)	0,030135 г/с
--	--------------

Оксид вуглецю	0,020433 г/с
---------------	--------------

Номер джерела викиду на карті-схемі: **Джерело викиду №3 Труба** Котел Рівнотерм-72 EF

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту)	0,046995 г/с
--	--------------

Оксид вуглецю	0,029835 г/с
---------------	--------------

Номер джерела викиду на карті-схемі: **Джерело викиду №4 Труба**, Котел ТЕРМЕТGCO-DP-21-03

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,035640 г/с

Оксид вуглецю 0,018540 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №5 Труба Котел ТЕРМЕТGCO-DP-21-03

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,024360 г/с

Оксид вуглецю 0,013482 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №8 Труба, заточувальний верстат

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	150	з «__».11.2025 р

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №11 Труба, пайка оловом

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Олово та його сполуки в перерахунку на олово 0,000561 г/с

Для неорганізованих джерел викиду №№ 6 (токарно-гвинторізний верстат), 7 (вертикально-свердлильний верстат), 9 (склад сипучих матеріалів (пісок та щебінь)), 10 (зварювальний апарат), 12, 13 (генератори бензинові), 14, 16 (бензопили), 15, 17 (мотокоси) для забруднюючих речовин в атмосферне повітря нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в розділі Умови.

Умови та вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди:

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають

регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

1.3. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. До технологічного процесу:

1.5.1. Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

1.5.2. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.3. Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам, регламентам технологічних процесів та мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.4. Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.5.5. Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.6. До обладнання та споруд:

1.6.1. Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування виробництва повинні бути у працюючому стані та мати свідоцтво про державну повірку.

1.6.4. Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

1.6.5. До резервуарів та місць роботи з рідкою сировиною.

1.6.5.1 Суб'єкт господарювання повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, тиск, рівень наливу сировини в ємності).

1.6.5.2 Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів, при виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

1.6.5.3 Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

1.6.5.4 Суб'єкт господарювання повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів.

1.6.5.5 Не допускати переливів і розливів сировини при заповненні резервуарів.

1.7. До очистки газопилового потоку

1.7.1. На стаціонарному джерелі викидів № 8 забороняється експлуатація технологічного обладнання без використання пило газоочисного устаткування.

1.7.2. ПГОУ повинно працювати у відповідності до вимог Правил експлуатації установок очистки газів.

1.7.3. Суб'єкт господарювання повинен вчасно проводити технічний огляд, планові ремонти ПГОУ та контролювати фактичні показники його роботи.

1.8. Вимоги до неорганізованих джерел викидів.

1.8.1. Оператор повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму.

1.8.2. Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

1.8.3. Проводити технологію ведення металообробних робіт в відповідності до раціонального організованого трудового процесу., слідкувати за роботою машин та механізмів, якісно виконувати плановий ремонт технологічного обладнання.

1.8.4. Дотримуватися вимог параметрів і ведення процесів по його етапам і процесу взагалі

1.8.5. Сировина, що використовується на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам та регламентам технологічних процесів

1.8.6. Не допускати експлуатації несправного обладнання.

1.8.7. Проводити періодичну чистку та наладку обладнання.

1.8.8. Зварювальні установки повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом, а також ДНАОП 0.00-1.21-98.

1.8.9. Устаткування зварювальних установок повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

1.8.10. Оператор повинен виконувати зварювання та газове різання металоконструкцій на стабільному режимі. Допускається коректування режимів на 5%.

1.8.11. При виконанні ручної газової різки забороняється працювати ближче 10 метрів від газопроводів та газових балонів.

1.8.12. На робочому місці застосування зварювального напівавтомата оточуюче середовище повинно бути вибухобезпечним, не містити струмопровідного пилу, агресивних парів і газів.

1.8.13. Відпрацьовані матеріали (огарки електродів, шлакова кірка, технологічні зразки, відходи знежирення і ін.) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

1.8.14. Не допускати пролив паливномастильних матеріалів.

1.8.15. Всі системи двигуна повинні підтримуватись у герметичному стані для виключення наднормативного забруднення атмосферного повітря та ґрунтів.

Умова 2. Виробничий контроль.

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату

вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов: у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості); у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Міндовкілля та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Мінприроди та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Міндовкілля та Державній екологічній інспекції.